

CASE STUDY

Il sistema DECOTHANE Quartz Screeding della VECOM ITALIA è un innovativo sistema creato per offrire una effettiva protezione impermeabilizzante su balconi e terrazze senza ulteriori manutenzioni.

Si compone di un sistema impermeabilizzante elastomerico basato su un innovativo prodotto poliuretano Decothane Sp rinforzato con Fibra di Vetro Reemat ed un successivo strato di usura costituito da Decothane trasparente impastato con sabbia colorata al fine di creare una corazzatura decorativa ma allo stesso tempo molto tenace.

Per questo motivo è stato scelto in questa realizzazione civile dove l'esigenza era quella di evitare dannose infiltrazioni sui terrazzi e poggiali

L'impermeabilizzazione ha assicurato una tenuta perfetta nonostante il dilatamento al quale i terrazzi sono sottoposti a causa della mancanza di gronda perimetrale di protezione

Il sistema DECOTHANE Quarz Screeding può essere applicato in condizioni di clima sia caldo che freddo, sia in condizioni di ristrutturazione come di nuove costruzioni.

Facile e veloce da applicare, il sistema polimerizzando crea uno strato perfettamente aderente, impermeabilizzante ed altamente decorativo; a questo proposito le possibilità di colorazione variando la miscela dei colori della sabbia di quarzo sono praticamente illimitate per la gioia dei progettisti.

DECOTHANE grazie ad un esclusivo sistema di polimerizzazione può asciugare anche in condizioni di grande umidità senza la formazione di schiuma o gas che comprometterebbero le caratteristiche impermeabilizzanti.

Fin da subito resistente alla pioggia e quindi può essere applicato tutto l'anno senza diminuzione di performance o modifiche delle caratteristiche tecniche.



Progetto
IMPERMEABILIZZAZIONE
TERRAZZI E POGGIOLI

Quantità
200 mq.

Prodotto
DECOTHANE SP DELTA 25 +
DECOTHANE QUARZ SCREEDING

Cliente

Idoneo anche a sopportare deterioramenti dovuti all'inquinamento industriale, ai raggi UV ed agli urti, DECOTHANE può essere applicato su tutti i supporti, rimane permanentemente elastico ed assorbe i movimenti del substrato senza deteriorarsi, rompersi o fessurarsi e, come tutti i materiali della VECOM ITALIA, è fabbricato secondo lo standard di Qualità ISO 9001.



Vecom Italia

VIA JAMORETTI, 163 - 21056 INDUNO OLONA (VA) - TEL. E FAX 0332 206011 - E.MAIL: info@vecomitalia.it